

Guide complet des antifoulings

■ Mon nouvel antifouling est-il compatible ?

Lorsque vous avez identifié l'antifouling International® qui vous convient, en cas de présence d'un ancien antifouling sur votre coque, vous devrez déterminer si les deux produits sont compatibles. Le tableau ci-dessous vous permettra de déterminer rapidement la compatibilité entre les antifoulings International et d'autres produits de la concurrence.

| | Nouvel antifouling | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| | Micron® Optima | Micron® Extra | Micron® 66 | Interspeed Ultra | Cruiser® Uno | Trilux® 33 | VC® 17m Extra |
| Micron® Optima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Micron® 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Micron® Extra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Micron® CSC Extra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Micron® CSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cruiser® Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cruiser® Superior | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cruiser® Uno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interspeed Ultra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interspeed Extra Strong | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interspeed 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trilux® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trilux® 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MPX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC®17m Extra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC® Offshore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC® Offshore Extra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boero Altura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nautix A4T-Speed | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plastimo 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jotun Non Stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifouling inconnu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifouling en mauvais état | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Ancien antifouling (en bon état)



● Appliquer après un léger ponçage humide. Rincer à l'eau douce, et laisser sécher.

● Eliminer l'antifouling en utilisant Interstrip AF.



Voir page 30 pour **Eliminer un antifouling**.

● Appliquer Primocon® comme couche isolante avant d'appliquer l'antifouling.



Voir page 43 pour **Appliquer un antifouling**.

Interstrip AF: Décapant spécialement formulé pour éliminer les antifoulings anciens ou inconnus sans endommager le support (y compris le gelcoat).