

Beschreibung:	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ist ein äußerst starkes Reinigungs- und Entfettungsmittel.
Empfohlene Verwendung:	Für die Vorreinigung und Entfettung von Gelcoat-, gestrichenen und lackierten Oberflächen, zur Entfernung von Kraftstoff, Öl, Fett, Wachs und Silikon. Vor dem Streichen und für die Tiefenreinigung zu verwenden.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	09990/ Hellgelb
Flammpunkt:	80 °C [176 °F]
Spezifisches Gewicht:	1 kg/Liter [8.2 lbs/US-Gallone]
pH-Wert:	11 (ca.) (unverdünnt)
VOC-Gehalt:	98 g/l [0.8 lbs/US-Gallone]
	<i>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</i>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.
OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG:	Oberfläche mit Frischwasser abspülen, um lose Verschmutzungen zu entfernen.
PRODUKTANWENDUNG:	Vor Gebrauch gut schütteln. Verdünnen mit: Frischwasser: 1–20 Teile Frischwasser auf 1 Teil des Produkts. Für anspruchsvollere Arbeiten niedrige Verdünnungen verwenden. Das Produkt mit einem Schwamm, weichen Pinsel oder Streichpad oder durch Spritzen bei möglichst niedrigem Druck auftragen. Nach 5–10 Minuten mit reichlich Frischwasser abspülen, bis alle Rückstände entfernt sind. Oberfläche trocknen lassen. Falls das Produkt einen weißen Film hinterlässt, kann dieser mit warmem Wasser entfernt werden. Nicht auf alkaliempfindlichen Untergründen wie z. B. Aluminium anwenden.
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :	Nicht Frost aussetzen. Die Oberflächentemperatur sollte mehr betragen als: 5°C/41°F.
NACHFOLGENDER ANSTRICH:	Wenn Hochglanz erzielt werden soll, Auftragen von: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Abschließen mit: HEMPEL'S WAX 69033 oder HEMPEL'S WAX TecCel 69034.
Bemerkungen:	
Anmerkung:	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S 6760209990