

<b>Περιγραφή:</b>	Το HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 είναι ένα πολύ ισχυρό καθαριστικό και απολιπαντικό.
<b>Συνιστώμενη χρήση:</b>	Για τον προκαταρκτικό καθαρισμό και την απολίπανση επιφανειών με επίστρωση γέλης, καθώς και βαμμένων και βερνικωμένων επιφανειών για την αφαίρεση καυσίμου, λαδιού, γράσου, κεριού και σιλικόνης. Χρησιμοποιείται πριν από τη βαφή και για τον βαθύ καθαρισμό.
<b>Διαθεσιμότητα:</b>	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση
<b>ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:</b>	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	09990/ Ανοιχτό κίτρινο
Σημείο ανάφλεξης	80 °C [176 °F]
Ειδικό βάρος	1 kg/l [8.2 lbs/US gallon]
pH:	11 (περίπου) (μη αραιωμένο)
Περιεκτικότητα πτητικών:	98 g/l [0.8 lbs/US gallon]
	<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>
<b>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	
<b>Ασφάλεια:</b>	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.
<b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:</b>	Ξεπλύνετε την επιφάνεια με γλυκό νερό για να απομακρύνετε τυχόν μη προσκολλημένες ακαθαρσίες.
<b>ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Αραίωση με: Γλυκό νερό: 1-20 μέρη γλυκού νερού σε 1 μέρος του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε μικρό βαθμό αραίωσης για πιο απαιτητικές εργασίες. Εφαρμόστε το προϊόν με σφουγγάρι, μαλακό πινέλο, scotch-brite ή με ψεκασμό στη χαμηλότερη δυνατή πίεση. Μετά από 5-10 λεπτά ξεπλύνετε με άφθονο γλυκό νερό έως ότου απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Εάν το προϊόν αφήσει μια λεπτή μεμβράνη, αυτή μπορεί να απομακρυνθεί με ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε υποστρώματα ευαίσθητα σε αλκάλια, όπως το αλουμίνιο.
<b>ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :</b>	Να αποφεύγεται η έκθεση σε παγετό. Η θερμοκρασία επιφάνειας πρέπει να είναι πάνω από: 5°C/41°F.
<b>ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:</b>	Εάν και απαιτείται μεγάλη στιλπνότητα, εφαρμόστε: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Φινιρίσμα με: HEMPEL'S WAX 69033 ή HEMPEL'S WAX TecCel 69034.
<b>Παρατηρήσεις</b>	
<b>Σημείωση:</b>	<b>HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602</b>
<b>ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:</b>	HEMPEL A/S <span style="float: right;">6760209990</span>

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Για επεξηγήσεις, ορισμούς και αντικείμενο εφαρμογής, δείτε τις "Επεξηγηματικές Σημειώσεις" στο [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ HEMPEL, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερόμενους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.