

---

<b>Descrizione:</b>	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 è un detergente e sgrassante particolarmente efficace.
<b>Uso consigliato:</b>	Per la pulizia preliminare e la sgrassatura di superfici in gelcoat, dipinte e verniciate al fine di rimuovere carburante, olio, grasso, cera e silicone. Utilizzare prima della verniciatura e per una pulizia approfondita.
<b>Disponibilità</b>	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
<b>COSTANTI FISICHE :</b>	
Tinta/Colore:	09990/ Giallo chiaro
Punto di infiammabilità	80 °C [176 °F]
Peso specifico	1 kg/litro [8.2 lb/galloni USA]
pH:	11 (circa) (non diluito)
Contenuto COV	98 g/l [0.8 lb/galloni USA]
	<small>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</small>
<b>DETTAGLI DI APPLICAZIONE:</b>	
<b>Sicurezza:</b>	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.
<b>PREPARAZIONE SUPERFICIALE:</b>	Sciacquare la superficie con acqua dolce per rimuovere lo sporco staccato.
<b>APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	Agitare bene prima dell'uso. Diluire con: Acqua fresca: 1-20 parti di acqua dolce per 1 parte di prodotto. Utilizzare una bassa diluizione per attività più impegnative. Applicare il prodotto con una spugna, un pennello morbido, una spugna abrasiva Scotch-Brite o mediante spruzzatura alla pressione più bassa possibile. Dopo 5-10 minuti, sciacquare con abbondante acqua dolce fino a rimuovere tutti i residui. Lasciar asciugare la superficie. Se il prodotto lascia un film bianco, è possibile rimuoverlo con acqua calda. Non utilizzare su substrati sensibili agli alcali, quali l'alluminio.
<b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :</b>	Non esporre al gelo. La temperatura della superficie deve essere superiore a: 5°C/41°F.
<b>MANO SUCCESSIVA:</b>	Se si desidera un'elevata brillantezza, applicare: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Finitura con: HEMPEL'S WAX 69033 o HEMPEL'S WAX TecCel 69034.
<b>Note:</b>	
<b>Nota:</b>	<b>HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602</b>
<b>Compilato da :</b>	HEMPEL A/S <span style="float: right;">6760209990</span>

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.