

- Omschrijving:** HEMPEL PRE-CLEAN 67602 is een zeer krachtige reiniger en ontvetter.
- Aanbevolen gebruik:** Voor het vooraf reinigen en ontvetten van gellagen en geschilderde en gelakte oppervlakken zodat brandstof, olie, vet, wax en siliconen worden verwijderd. Wordt gebruikt voorafgaand aan het opbrengen van verf of voor een grondige reiniging.
- Verrijgbaarheid:** Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

### FYSISCHE GEGEVENS:

- Kleur nrs/Kleuren: 09990/ Lichtgeel  
Vlampunt: 80 °C [176 °F]  
Soortgelijk gewicht: 1 kg/liter [8.2 lbs/US gallon]  
pH: 11 (ongeveer) (onverdund)  
VOS-gehalte: 98 g/l [0.8 lbs/US gallon]

*De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.*

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

- Veiligheid:** Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
- Voorbehandeling oppervlak: Spoel het oppervlak af met zoet water om loszittend vuil te verwijderen.
- PRODUCTAPPLICATIE: Goed schudden voor gebruik. Verdunnen met: Zoetwater: 1-20 delen zoet water tot 1 deel van het product. Verdun de verf niet te veel voor veeleisende klussen.  
Breng het product aan met een spons, zachte borstel, scotch-brite pad of middels spuiten met de laagst mogelijke druk. Na 5-10 minuten afspoelen met voldoende zoet water tot alle resten zijn verwijderd. Laat het oppervlak drogen. Als het product een witte laag achterlaat, kan deze worden verwijderd met warm water.  
Niet gebruiken op ondergronden die gevoelig zijn voor alkalische invloeden, zoals aluminium.
- APPLICATIE CONDITIES : Niet blootstellen aan vorst. De oppervlaktetemperatuur moet hoger zijn dan: 5°C/41°F.
- VOLGENDE LAAG: Als een hoge glans vereist is, breng dan het volgende aan: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Afwerken met: HEMPEL'S WAX 69033 of HEMPEL'S WAX TecCel 69034.
- Opmerkingen:

Nota: **HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602**

UITGAVE: HEMPEL A/S

6760209990

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op [www.hempel.com](http://www.hempel.com). De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL'S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.