

SVB 24504 ... 24509 Verteilerdosen & Kabelverschraubungen




Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach VDE 0100 Teil 737.
Mit schraubenloser Klemme 5polig.



<p><u>Verbindungsdose, 24504</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp Abox-i SL-2,5qmm Hersteller Artikel-Nr. 49080601 EAN 4013902930876 Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Länge 110 mm Breite 110 mm Tiefe 67 mm Werkstoff Kunststoff Halogenfrei Ja Farbe grau Bemessungsisolationsspannung 400 V Temperatureinsatzbereich -30...75 °C</p>	<p><u>Verbindungsdose, 24505</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp Abox-i SL-6 Hersteller Artikel-Nr. 49081001 EAN 4013902930883 Max. Leiterquerschnitt 6 mm² Länge 140 mm Breite 140 mm Tiefe 79 mm Werkstoff Kunststoff Halogenfrei Ja Farbe grau Bemessungsisolationsspannung 690 V Temperatureinsatzbereich -35...75 °C</p>	<p><u>Verbindungsdose, 24506</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp Abox-i SL-10qmm Hersteller Artikel-Nr. 49081601 EAN 4013902930890 Max. Leiterquerschnitt 10 mm² Länge 180 mm Breite 180 mm Tiefe 91 mm Werkstoff Kunststoff Halogenfrei Ja Farbe grau Bemessungsisolationsspannung 690 V Temperatureinsatzbereich -35...75 °C</p>
<p><u>Kabelverschraubung, 24507</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp KVR M20-GDB/MGM/sw Hersteller Artikel-Nr. 22702101 EAN 4013902932566 Gewindenengröße metrisch/PG20 Werkstoff Polyamid Oberfläche unbehandelt Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Ja Schutzart IP68 Schlagfest Nein Farbe schwarz Biegeschutz Nein Explosionsschutz ohne Mit Gegenmutter Ja Mehrfach Dichteinsatz Nein Flachkabelverschraubung Nein Zugentlastung Nein Art der Dichtung Membran Teilbare Verschraubung Nein Einsatztemperaturbereich -30...70 °C</p>	<p><u>Kabelverschraubung, 24508</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp KVR M25-MGM/sw Hersteller Artikel-Nr. 22702501 EAN 4013902932573 Gewindenengröße metrischmetrisch/PG25 Werkstoff Polyamid Oberfläche unbehandelt Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Ja Schutzart IP68 Schlagfest Nein Farbe schwarz Biegeschutz Nein Explosionsschutz ohne Mit Gegenmutter Ja Mehrfach Dichteinsatz Nein Flachkabelverschraubung Nein Zugentlastung Nein Art der Dichtung Membran Teilbare Verschraubung Nein Einsatztemperaturbereich -30...70 °C</p>	<p><u>Kabelverschraubung, 24509</u></p> <p>Hersteller Spelsberg Herstellertyp KVR M32-MGM/sw Hersteller Artikel-Nr. 22703201 EAN 4013902932580 Gewindenengröße metrisch/PG32 Werkstoff Polyamid Oberfläche unbehandelt Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Ja Schutzart IP68 Schlagfest Nein Farbe schwarz Biegeschutz Nein Explosionsschutz ohne Mit Gegenmutter Ja Mehrfach Dichteinsatz Nein Flachkabelverschraubung Nein Zugentlastung Nein Art der Dichtung Membran Teilbare Verschraubung Nein Einsatztemperaturbereich -30...70 °C</p>

(technische Änderungen vorbehalten)

<p>SVB-Nr. 24504 ... 24509</p>	<p>Verteilerdosen & Kabelverschraubungen</p>	<p>3-12/WPO</p> <p>Seite 1 von 1</p>	 <p>Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör</p>	<p>Gelsenkirchener Str. 25 D - 28199 Bremen</p> <p>Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40</p> <p>e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de</p>
--	---	--------------------------------------	---	---