## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom commercial**

Premium Hard Wax
Art-Nr 02.0469.00

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Conditions d'utilisation recommandées**
Produit d'entretien

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant / fournisseur**

Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Böckler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Téléphone +49 40 511 37 80, Fax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

**Service des renseignements**

Téléphone +49 40 511 37 80
Fax +49 40 51 74 37
E-mail (personne compétente):
yachticon@yachticon.de

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Renseignements en cas d'urgence**

Téléphone +49 40 511 37 80
Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classes de risques et catégories des risques | Consignes en cas de danger | Méthode de classification |
|---|---|---|
| **Flam. Liq. 3** | **H226** | |
| **STOT SE 3** | **H336** | |
| **Asp. Tox. 1** | **H304** | |
| **Aquatic Chronic 3** | **H412** | |

**Consignes en cas de risques physiques**

**H226** **Liquide et vapeurs inflammables.**

**Consignes en cas de risques pour la santé**

**H304** **Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.**
**H336** **Peut provoquer somnolence ou vertiges.**

**Consignes en cas de risques pour l'environnement**

**H412** **Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**

**Indications complémentaires**

**Le mélange est classé dangereux dans le sens de l'ordonnance CE n° 1272/2008 (GHS).**

### 2.2. Éléments d'étiquetage

### Étiquetage - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

**GHS02** **GHS07** **GHS08**

### Mot signal
**Danger**

### Consignes en cas de risques physiques
**H226** **Liquide et vapeurs inflammables.**

### Consignes en cas de risques pour la santé
**H304** **Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.**
**H336** **Peut provoquer somnolence ou vertiges.**

### Consignes en cas de risques pour l'environnement
**H412** **Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**

### Consignes de sécurité

**Généralités**
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

**Prévention**
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**Réaction**
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... .
P331 NE PAS faire vomir.

**Stockage**
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405 Garder sous clef.

**Evacuation**
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette
Hydrocarbures, C9-C10, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% des composés aromatiques

### Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

### Propriétés nuisibles à la santé
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### Indications diverses

### Prescriptions particulières concernant l'emballage
Indications tactiles de danger (EN/ISO 11683).
Fermetures à l'épreuve des enfants (EN 862/ISO8317).

### 2.3. Autres dangers
**Résultats des évaluations PBT et vPvB**
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACh.

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges
**Composants dangereux**

| CAS No | EC No | Désignation | [% en poids] | Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS] |
|---|---|---|---|---|
| | 927-241-2 | Hydrocarbures, C9-C10, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% des composés aromatiques | < 100 | Flam. Liq. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304 / STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 3, H412 / , EUH066 |

**REACH**

| CAS No | Désignation | REACH numéro d'enregistrement |
|---|---|---|
| | Hydrocarbures, C9-C10, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% des composés aromatiques | 01-2119471843-32-XXXX |

**Remarques complémentaires**
Teneur en benzène < 0,1%

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours
**Remarques générales**
Oter immédiatement les vêtements souillés.
En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

**Après inhalation**
Assurer un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**
En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.

**Après contact avec les yeux**
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Enlever les lentilles de contact.

**Après ingestion**
Demander aussitôt l'avis d'un médecin.
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir - danger d'aspiration!

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune information disponible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyen d'extinction

**Agents d´extinction appropriés**

mousse stable aux alcools
moyen d'extinction sèche
dioxyde de carbone
eau pulvérisée

**Moyens d'extinction inappropriés**

jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les gaz dégagés lors d'un incendie sont classés principalement toxi- ques par voie respiratoire
En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux
En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de:
Oxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipement spécial de protection en cas d´incendie**

Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).
Porter un vêtement complet de protection.

**Remarques diverses**

Formulaires surfaces glissantes avec de l'eau.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Personnel non formé pour les cas d'urgence**

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser un vêtement de protection individuelle.
En cas d'action exercée par les vapeurs et les aérosols, porter une protection respiratoire appropriée.
Formation de dépôts glissants en présence d'eau.
Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ne pas disperser le produit avec de l'eau.
Ne pas dissiper le produit dans l'eau.
Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, liant universel, Kieselguhr).
Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

**Remarques complémentaires**

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

### 6.4. Référence à d'autres sections
Maniement sûr: voir paragraphe 7
Evacuation: voir paragraphe 13
Protection individuelle: voir paragraphe 8
Numéro d'appel d'urgence: voir paragraphe 1

## ! SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
**Précautions lors de la manipulation**
Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.
Eviter d'inspirer les vapeurs.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.

**Mesures générales de protection**
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

**Mesures d'hygiène**
Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).
Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Conserver à l'écart des aliments et boissons.

**Remarques relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion**
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.
Les vapeurs peuvent en présence d'air former un mélange explosible.
Eviter les sources de chaleur.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
**Conditions à remplir par les lieux de stockage et les conteneurs**
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.
Utiliser uniquement des récipients spécialement autorisés pour la matière/le produit.

! **Remarques relatives au stockage avec d'autres produits**
Ne pas stocker avec des agents oxydants.
Tenir à l'écart des substances combustibles, inflammables et des sources d'ignition.

**Informations diverses relatives aux conditions de stockage**
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.
Protéger du rayonnement direct du soleil.
Protéger de la chaleur et du froid extrêmes.
Conserver les récipients à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

| | |
|---|---|
| **Classe de stockage (RFA)** | 3 |
| **Classe de feu** | B |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune information disponible.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

### 8.2. Contrôle de l'exposition

**Protection respiratoire**
protection respiratoire en cas d'aspiration insuffisante ou d'exposition prolongée
en cas de brève exposition, utiliser un appareil filtrant avec filtre A

**Protection des mains**
Indications se référant au matériel des gants de protection [exécution/type, paisseur, résistance à la pénétration/durée de vie, résistance au mouillage]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. par exemple "Camatril Profi" (KCL GmbH, email: Vertrieb@kcl.de)
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau différent, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à.
Le temps de pénétration exact du matériau des gants peut être demandée auprès du fabricant de gants de protection et doit être respecté.

**Protection des yeux**
lunettes de protection

**Autres mesures de protection**
vêtement de protection

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| **aspect** | **Couleur** | **Odeur** |
|---|---|---|
| liquide | jaunâtre | caractéristique |

**Seuil olfactif**
Aucune information disponible.

**Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

| | Valeur | Température | à | Méthode | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| **valeur pH** | Aucune information disponible. | | | | |
| **plage d'ébullition** | 140 - 162 °C | | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Point de congélation/ de figeage** | -20 °C | | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Point d'éclair** | 27 °C | | | | |
| **Vitesse d'évaporation** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Inflammation (à l'état solide)** | Aucune information disponible. | | | | |

| | Valeur | Température | à | Méthode | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inflammation (à l'état gazeux)** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Température d'inflammation** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Température d'auto-inflammation** | > 200 °C | | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Limite inférieure d'explosibilité** | 0,6 Vol-% | | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Limite supérieure d'explosibilité** | 7 Vol-% | | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Pression de vapeur** | ca. 6 hPa | 20 °C | | | Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Densité relative** | 0,77 g/cm3 | 20 °C | | | |
| **Densité de vapeur** | > 1 | | 1013 hPa | | (air = 1.0); Les indications se réfèrent à l'composant principal. |
| **Solubilité dans l'eau** | | | | | non miscible |
| **Solubilité dans un autre produit** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Coefficient de distribution (n-octanol/ eau) (log P O/W)** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Température de décomposition** | Aucune information disponible. | | | | |
| **Viscosité** | | | | | viscosité moyenne |

**Propriétés comburantes**
Aucune information disponible.

**Propriétés explosives**
Aucune information disponible.

**9.2. Autres informations**
voir fiche technique

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**
Formation possible de mélanges inflammables avec l'air en cas d'échauffement au-dessus du point d'éclair et/ou en cas de pulvérisation ou de nébulisation.

**10.2. Stabilité chimique**
Stable dans les conditions normales d'utilisation.
Produit stable sous conditions de stockage prescrites.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**
Réagit au contact des agents d'oxydation.

**10.4. Conditions à éviter**
Chaleur, flammes nues, étincelles

**10.5. Matières incompatibles**
**Matières à éviter**
Agent oxydant

**10.6. Produits de décomposition dangereux**
Pour les produits de décomposition, voir chapitre 5.

**Décomposition thermique**

Remarque Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

**Hautement toxique/Irritation / sensibilisation**

| | Valeur/Evaluation | Espèces | Méthode | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| **DL50 aiguë par ingestion** | > 5000 mg/kg | rat | OCDE 401 équivalent. | Les indications se réfèrent à des matériaux de structure similaire à la composante principale. |
| **DL50 aiguë par contact avec la peau** | > 5000 mg/kg | lapin | OCDE 402 équivalent. | Les indications se réfèrent à des matériaux de structure similaire à la composante principale. |

| | Valeur/Evaluation | Espèces | Méthode | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| **CL50 aiguë par inhalation** | < 4951 mg/m3 (4 h) | rat | OCDE 403 équivalent. | Les indications se réfèrent à des matériaux de structure similaire à la composante principale. |
| **Irritation de la peau** | Non irritant. | | | |
| **Irritation des yeux** | Non irritant. | | | |
| **Sensibilisation de la peau** | Pas d'effet sensibilisant connu. | | | |
| **Sensibilisation des voies respiratoires** | Pas d'effet sensibilisant connu. | | | |

**Constatations empiriques**
l'aspiration du produit peut provoquer des lésions des voies respiratoires ou des lésions pulmonaires
Un contact répété et prolongé avec le produit occasionne un dégraissage cutané et peut provoquer des lésions non allergiques de la peau (dermatite de contact) et/ou la résorption de substances nocives.
L'inhalation des vapeurs peut provoquer des maux de tête, somnolence et vertiges.
le contact fréquent et prolongé du produit avec la peau peut provoquer des irritations

**Remarques générales**
Le produit doit être manipulé avec les précautions d'usage pour un produit chimique.
D'autres propriétés dangereuses ne peuvent être exclues.

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité
Aucune information disponible.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| | Taux d'élimination | Méthode d'analyse | Méthode | Evaluation |
|---|---|---|---|---|
| **Biodégrabilité** | 89 % (28 d) | | dans l'eau | facilement biodégradable |
| | Les indications se réfèrent à l'composant principal. | | | |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune information disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACh.

### 12.6. Autres effets nocifs
**Remarques générales**
Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandations relatives au produit**
Il n'existe pas de normes harmonisées dans les pays membre de l'Union Européenne réglant l'utilisation des déchets chimiques et des déchets résiduels.
D'où la distinction entre " déchets pour le recyclage" et "déchets pour l'élimination". Les exigences spécifiques - en particuliers à l'arrivée - sont d'ailleurs également réglées par les Länder.

**Recommandations relatives à l'emballage**
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Remarques générales**
L'attribution du numéro du code de déchets est à effectuer selon le Règlement CED en fonction des secteurs d'emploi et processus spécifiques.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

| | ADR/RID | IMDG | IATA-DGR |
|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | 3295 | 3295 | 3295 |
| **14.2. Nom d'expédition des Nations unies** | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (naphta léger (pétrole), hydrotraité; Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas) | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Low boiling point hydrogen treated naphtha) | Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Low boiling point hydrogen treated naphtha) |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | 3 | 3 | 3 |
| **14.4. Groupe d'emballage** | III | III | III |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | Non | Non | Non |

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
Aucune information disponible.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**
Aucune information disponible.

**Transport terrestre et navigation intérieure ADR/RID**
Étiquette de danger 3
code de restriction en tunnel D/E
Code de classification F1

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Réglementation nationale**

| | | |
|---|---|---|
| **Classe de danger pour l'eau** | 1 | selon VwVwS<br>produit polluant faiblement l'eau |
| **Ordonnance relative aux incidents** | | Les quantités seuils prévues par l'Ordonnance allemande sur les accidents majeurs doivent être observées. |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

## SECTION 16: Autres informations

**Les conseils relatifs à la formation**
Voir fiche technique pour plus d'informations.

**Utilisation recommandée et restrictions**
Respecter la legislation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.

**Informations diverses**
Les réglementations nationales particulières doivent être mises en oeuvre indépendamment de chaque utilisateur!
Les indications données ici sont basées sur l' état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis á vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.
S'il vous plaît noter les informations supplémentaires! Nos Fiches de Données de Sécurité ont été préparés en conformité avec les directives de l'UE, sans tenir compte des règles nationales spécifiques à la manipulation des matières dangereuses.
Indications de changement: "!" = Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente.

Indications de changement: "!" = Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente. Version précédente: 1.1

**Source des principales informations**
Fiche technique du fournisseur.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.