



IMPIEGO

Tubo in PVC trafilato atossico.

- **Temperatura:** -10°C +60°C

STRUTTURA

• **Trafilato:** tubo monostrato in PVC trasparente atossico resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Durezza Shore A: 75 ± 5.

• **Superficie:** liscia estrusa.

• **Marcatura:** ad inchiostro HT - NON TOXIC - d.i. - ITALY

APPLICATION

One-layer PVC hose non toxic.

- **Temperature range:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

• **Hose:** One-layer, abrasion, weathering and most chemicals resistant non toxic transparent PVC. Hardness Shore A: 75 ± 5.

• **Surface:** smooth extruded.

• **Branding:** ink marking HT - NON TOXIC - id - ITALY

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
3	1/8"	6	1/4"	0.028	0.019	200	656
4	1/6"	6	1/4"	0.021	0.014	200	656
4	1/6"	7	5/18"	0.034	0.023	200	656
5	3/16"	7	5/18"	0.024	0.016	200	656
5	3/16"	8	5/16"	0.040	0.027	200	656
6	1/4"	9	11/32"	0.046	0.031	200	656
7	5/18"	10	3/8"	0.05	0.034	100	328
8	5/16"	12	15/32"	0.08	0.054	100	328
10	3/8"	14	9/16"	0.10	0.067	100	328
12	15/32"	17	21/32"	0.15	0.10	100	328
14	9/16"	19	3/4"	0.17	0.12	100	328
16	5/8"	22	7/8"	0.26	0.17	100	328
18	23/32"	25	1"	0.31	0.21	100	328
20	25/32"	27	1.1/16"	0.34	0.23	100	328
22	7/8"	30	1.3/16"	0.43	0.29	50	164
25	1"	34	1.11/32"	0.54	0.36	50	164