

Antivegetativa GTI 30

Campo d'utilizzo & proprietà

Antivegetativa capace di stendere un rivestimento sottile, estremamente liscio e morbido con effetto PTFE anti aderente. Grazie alla tecnologia PTFE durante gli anni di utilizzo non si correrà il rischio di avere strati che formino ammassi di colore. Questa antivegetativa è perfetta per gli scafi delle barche a motore così come di quelle a vela ed in special modo per scafi plananti e barche da regata. Può essere utilizzata in tutte le acque ma è particolarmente consigliata per quelle interne, come laghi e fiumi. Può essere applicata su GFK, acciaio e legno ma non è adatta per l'alluminio.

Preparazione

Lo scafo deve essere asciutto, pulito e senza grasso. Le vecchie stesure, se malconce o screpolate, devono essere rimosse completamente. In più lo scafo deve essere preparato con un primer epossidico bicomponente o con un sottilissimo strato di antivegetativa con PTFE. Verificare la compatibilità di GTI 30 con la vecchia vernice dello scafo. In caso di dubbio si consiglia una stesura di prova per testarne l'aderenza. Non è necessario carteggiare tra prima e seconda stesura. L'antivegetativa può essere applicata direttamente. GTI 30 di SEATEC può essere coperta solo con altra GTI 30 o con altre antivegetative con PTFE.

È pronta all'uso ma deve essere mescolata scrupolosamente prima di essere stesa.

Il modo migliore per stendere l'antivegetativa è utilizzando un pennello od un rullo. La temperatura durante l'applicazione dovrebbe essere di almeno 12°C. Si raccomanda di prestare attenzione anche alla temperatura dello scafo.

Per una ricostruzione completa si raccomandano un minimo di 2 strati di SEATEC GTI 30. Potrebbe essere necessaria una terza stesura sulla linea di galleggiamento e sulle aree gravemente danneggiate. L'antivegetativa è ad asciugatura rapida. Basta attendere solo un'ora (a 20°C) prima di stendere la seconda mano.

Lavorazione

Colore: semi opaco, rame o grigio grafite

(Nota: l'antivegetativa GTI 30 di SEATEC svilupperà la sua reale colorazione solo dopo un certo tempo a contatto con l'acqua.)

Applicare con: pennello o rullo

Area: circa 11,5m² per litro

Seconda mano: all'incirca dopo un'ora

Attesa per messa in mare: attendere almeno 6 ore – al massimo 6 mesi

Stesure consigliate per ricostruzione: due mani

Stesure consigliate per l'uso annuale: una mano

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'applicazione leggere attentamente il foglio illustrativo e le informazioni sul prodotto. Non riutilizzare i contenitori vuoti.

Nota

Proteggere il prodotto dall'umidità, gelo e calore intenso. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme locali. Potrete trovare maggiori informazioni presso le strutture di smaltimento rifiuti competenti. Leggere sempre il libretto di istruzioni prima dell'uso.

Versione: Gennaio 2015

Con questa versione tutte quelle precedenti sono invalidate.